4. POLIESTERSKE PRIVEZNICE Polyester slings and ratchets

4.1. Poliesterske priveznice sa uškama i beskonačne

RX-lift

Poliesterska priveznica sa omčama EN 1492-1 RX-lift

Polyester webbing sling eye/ eye acc. to EN 1492-1 RX-lift type RX-lift

2.1 2.2 CE BL



- EN 1492-1
- poliesterske priveznice za dizanje tereta sa ušivenim omčama na oba kraja
- faktor sigurnosti priveznice: 7:1
- jedna pruga na poliesterskoj traci označava nosivost od 1.0t
- dvoslojna priveznica
- boja priveznice određuje nosivost priveznice
- svaka priveznica ima deklaraciju na kojoj je označen EN standard, nosivost, dužina, serijski broj te datum proizvodnje

Nosivost priveznice i boja prema EN 1492-1		Nosivost faktor: 1 (t)	Nosivost faktor: 0.8 (t)	Nosivost faktor: 2.0 (t)	Nosivost faktor: 1.4 (t)	Nosivost faktor: 1.0 (t)	Širina trake (mm)
WLL		WLL (SF:1)	WLL (SF:0.8)	WLL (SF:2)	WLL (SF:1.4)	WLL (SF:1)	Width
1.0 t		1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	30
2.0 t		2.0	1.6	4.0	2.8	2.0	60
3.0 t		3.0	2.4	6.0	4.2	3.0	90
4.0 t		4.0	3.2	8.0	5.6	4.0	120
5.0 t		5.0	4.0	10.0	7.0	5.0	150
6.0 t		6.0	4.8	12.0	8.4	6.0	180
8.0 t		8.0	6.4	16.0	11.2	8.0	240
10.0 t		10.0	8.0	20.0	14.0	10.0	300





