4. POLIESTERSKE PRIVEZNICE Polyester slings and ratchets

4.3. Poliesterske trake za sigurnost vozila

Poliesterska traka sa mehanizmom za vozila, 3-delna, EN 12195-2 RX-lift

3-part lashing strap with flat connecting eye belt, acc. to EN 12195-2 RX-lift

2.1 2.2 CE

Širina trake (mm) Width	Dužina (m)	Spojna priveznica-širina/duljina (mm/mm) Connecting BetIt- width/ lenght	Povlačna sila (t) Lashing capacity	Kapacitet povlačenja (t) Lashing capacity
35	3,3 (0,3+3,0)	35/0,4	1,0	2,0
35	3,3 (0,3+3,0)	35/0,4	1,5	3,0
50	3,3 (0,3+3,0)	50/0,3	11,0	2,0
50	3,3 (0,3+3,0)	50/0,3	1,5	3,0
50	3,3 (0,3+3,0)	50/0,3	2,5	5,0



• nije za dizanje tereta

Poliesterska priveznica sa prijanjajućom zaštitom, 2-delna, EN 12195-2 RX-lift

2-part lashing strap with green tube grip acc. to EN 12195-2 RX-lift

2.1 2.2 CE

Širina trake (mm) Width	Dužina (m)	Povlačna sila (t) Lashing capacity	Povlačna sila (t) Lashing capacity
35	2,5 (0,3+2,2)	1,5	3,0
35	2,5 (0,3+2,2)	1,5	3,0
50	2,5 (0,3+2,2)	2,5	5,0
50	2,5 (0,3+2,2)	2,5	5,0





• nije za dizanje tereta

Poliesterska priveznica sa 3 plastična bloka, 2-delna, EN 12195-2 RX-lift

2-part lashing strap with 3 black plastic blocks acc. to EN 12195-2 RX-lift

2.1 2.2 CE

Širina trake (mm) Width	Dužina (m)	Povlačna sila (t) Lashing capacity	Povlačna sila (t) Lashing capacity
35	2,5 (0,3+2,2)	1,5	3,0
35	2,5 (0,3+2,2)	1,5	3,0
50	2,5 (0,3+2,2)	2,5	5,0
50	2,5 (0,3+2,2)	2,5	5,0



• nije za dizanje tereta

Poliesterska priveznica sa kopčom EN 12195-2, EN 12195-2 RX-lift

Cam buckle strap EN 12195-2 RX-lift

2.1 2.2 CE

Širina trake (mm) Width	Povlačna sila (daN) Lashing capacity
20	150
20	200
25	250
25	400
25	500
25	600
35	700
50	1200



ereta
aka