5. DIZALICE, KOLICA I HVATALJKE Hoists, clamps

5.1. Dizalice lančane ručne

Dizalica lančana ručna antikorozivna za marine RX-lift

Manual anti-corosion chain hoist RX-lift



2.1 2.2 CE MTCa MTCb

- EN 13157
- za sigurno i jednostavno korišćenje pri uslovima velikih saliniteta
- primereno za marine u okruženju visokog saliniteta
- dizalica sa posebnom anti-korozivnom zaštitom prema ISO 12944 standardu: do najvećeg razreda C5-M
- mogućnost: lanac od nerđajućeg čelika
- limitator tereta - opcionalan



0,25t-3,0t



3,0t-5,0t



7,5t-15,0t



20,0t-30,0t

Kapacitet (t) Capacity	0,5	1	1,5	2	3	5	10	15	20
Veličine nosivog lanca (mm) Load chain dimension	5x15	6x18	7x21	8x24	10x30	10x30	10x30	10x30	10x30
A (mm)	148	172	196	210	255	280	385	405	640
B min. (mm)	132	151	173	175	205	189	189	242	226
C (mm)	23	26	29,5	34	39	41	50	80	80
D (mm)	35	40	45	50	55	65	85	110	110
Hmin (mm)	345	376	442	470	580	690	780	920	980
Neto težina (kg) Net weight	9,3	12,2	16,5	19,5	320	43	80,7	140	180

Dizalica ručna lančana neiskreća ATEX RX-lift

Spark proof manual chain hoist ATEX RX-lift

2.1 2.2 CE MTCa MTCb



- dizalica u skladu sa EU standardom ATEX 2014/34/EU i Direktivi 2006/42/EC, CE/ GS
- nivo otpornosti zaštite od eksplozije: Ex II 2 GD c II II C T4 IIIC T135
- prikladno za: potencijalno eksplozivnu ili prašnjavu atmosferu
- područja rada: Zona 1 i 2 (plin), Zona 21 i 22 (prašina)
- celi proizvod opremljen je protiv varničnim omotačem, a sistem kočnice u potpunosti štiti stranu materiju od ulaska u mehanizam
- nosivi lanac: pocinkovani ili od nerđajućeg čelika



0,25t-3,0t



3,0t-5,0t



7,5t-15,0t



20,0t-30,0t

Kapacitet (t) Capacity	0,5	1,0	2,0	3,0	5,0	10,0	15,0	20,0
Broj pada lanca Strands of load chain	1	1	1	1	2	4	6	8
Dimenzije nosivog lanca (mm) Load chain dimension	5x15	6x18	8x24	10x30	10x30	10x30	10x30	10x30
A (mm)	148	172	210	255	280	385	405	640
B (mm)	132	151	175	205	189	189	242	226
C (mm)	23	26	34	39	41	50	80	80
D (mm)	35	40	50	55	65	85	110	110
H min. (mm)	348	376	470	580	690	780	920	980
Neto težina (kg) Net weight	9,3	12,2	19,5	32	43	80,7	140	180