5. DIZALICE, KOLICA I HVATALJKE Hoists, clamps

5.3. Ostale ručne mehaničke dizalice i vitla

Dizalica povlačna na sajlu TIRFOR tip SM RX-lift

Pulling hoist TIRFOR type SM RX-lift

2.1 2.2 CE





- EN 13157
- povlačenje, dizanje i napinjanje
- zaštita od preopterećenja (pucanje osigurača) na 25% kapaciteta od propisane nosivosti
- osigurač za preopterećenje moguće zameniti novim
- posebno čelično uže, zabranjena upotreba neoriginalnog užeta

Nosivost (kg) Capacity	Max. sila dizanja (N) Forward handpower	Povlačenje tereta pri jednom povlačenju ručke (mm) Forward travel	Prečnik užeta (mm) Rope dia.	Faktor sigurnosti čeličnog užeta Wire rope safety factor	Max. sila povlačenja (kg) Max. pulling capacity	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Neto težina (kg) Net. weight
800	343	>= 52	8,3	5:1	1200	44	60	101	420	430	172	215	80	80	6
1600	400	>= 55	11	5:1	2400	56	68	120	545	556	200	300	80	120	12
3200	441	>= 28	16	5:1	4800	70	98	150	645	666	227	315	80	120	23
5400	745	>=30	20	5:1	8000	90	160	200	935	940	300	410	88	135	58

Dizalica povlačna na sajlu TIRFOR tip SN, za teške uslove RX-lift

Pulling hoist TIRFOR type SN RX-lift

2.1 2.2 CE





- EN 13157
- čvrsta konstrukcija otporna na spoljne uticaje

Nosivost (kg) Capacity	Max. sila dizanja (N) Forward hand-power	Povlačenje tereta pri jednom povlačenju ručke (mm) Forward travel	Prečnik užeta (mm) Rope dia.	Faktor sigurnosti čeličnog užeta Wire rope safety factor	Max. sila povlačenja (kg) Max. pulling capacity	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
800	<=353	>= 52	8,3	5:1	1200	38	53	90	430	440	172	245	40	41
1600	<=412	>= 55	11	5:1	2400	51	68	110	550	550	185	286	60	61
3200	<=441	>= 28	16	5:1	4800	61	89	135	640	655	230	345	60	61