6. EL. DIZALICE, VITLA I VILJUŠKARI El. hoists, forklifts

6.1. Električne dizalice i vitla

Dizalica električna na sajlu tip mini LES RX-lift

Electric wire rope winch type LES RX-lift

2.1 2.2 CE MTCa

Model	Nosivost (kg)	Napon (V)	Napon (V)	Faza	Prečnik čel. užeta (mm)	Prečnik čel. užeta (mm)	Visina dizanja (m)	Brzina dizanja 50Hz (m/min)	Motor (kW)
	Capacity	Voltage	Voltage	Phase	Wire rope dia.	Wire rope dia.	Lifting height	Lifting Speed	Motor
LES-M160	160	100-120	200-240	1	5	4	30	19	1,2
LES-M180	180	100-120	200-240	1	5	4	30	19	1,3
LES-M230	230	100-120	200-240	1	5	4	30	19	1,3
LES-M250	250	100-120	200-240	1	5	4	30	19	1,5
LES-M300	300	100-120	200-240	1	5	4	30	19	1,5

Model	Nosivost (kg)	Napon (V)	Napon (V)	Faza	Prečnik čel. užeta (mm)	Visina dizanja (m)	Brzina dizanja 50Hz (m/min)	Motor (kW)
	Capacity	Voltage	Voltage	Phase	Wire rope dia.	Lifting height	Lifting Speed	Motor
LES-M280	280	100-120	200-240	1	5	60	12	1,3
LES-M360	360	100-120	200-240	1	5	60	12	1,5
LES-M500	500	100-120	200-240	1	6	30/60	13	1,6/30m (1,8/60m)





* LES 160



* LES 280



- EN 14492-1
- profesionalna električna dizalica na sajlu/čelično uže manjih dimenzija i nosivosti
- dvostruki sistem kočenja, zaustavlja se prilikom nestanka el. energije
- zaštita od premotavanja užeta u suprotnom smeru te prilikom dostignuća limita užeta
- mogućnost veće visine dizanja
- ulje u kućištu sa zupčanicima za zaštitu od pregrevanja

Mogućnosti LES dizalice

El. hoist features



Upravljač



El. sklop dizalica: M160, M180, M230, M250, M30



El. sklop dizalica: M280, M360, M500

Dizalica električna na sajlu tip mini SHEM RX-lift

Electric wire rope winch RX-lift

Kapacitet (kg)	Napon (V)	Faza	Visina dizanja (m)	Brzina 50 Hz (m/min)	Motor (kW)	Neto težina (kg)
Capacity	Voltage	Phase	Liftign height	Lifting Speed	Motor	Net. weight
160	200-240	1	30	19	1.2	15
250	200-240	1	30	12	1.3	20
300	200-240	1	30	12	1.3	20
500	200-240	1	30	12	1.6	28



2.1 2.2 CE MTCa

- EN 14492-1