6.2. Ručni paletni viljuškar

Viljuškar ručni paletni sa vagom INOX tip ACSW20 RX-lift

Weighing scale pallet truck stainless steel RX-lift

2.1 2.2 CE

Nosivost (kg) Capacity	2000
Min. visina viljuške (mm) Min. fork height	85
Min. visina viljuške (mm Max. fork height	195
Veličina viljuške e x s Size of forks e*s	542x1150
Veliki točak (mm) Big wheel	180x50
Točkići (mm) Back wheels	74x70
Neto težina (kg) Net weight	110

- EN ISO 3691-5, ISO/TS 3691-7
- tolerancija vage: +/-
- otporan na udarno
- razred zaštite: IP5x
- radni uslovi: temp.1
- relativna vlažnost 8
- usluga: servis, rezer



Viljuškar paletni makazasti tip ACX RX-lift

Manual scissor pallet truck type ACX RX-lift

2.1 2.2 CE

Nosivost (kg) Capacity	1000
Visina podignutih viljuški (mm) Min. fork height	800
Visina spuštenih viljuški (mm) Max. fork height	85
Dužina viljuške (mm) Fork lenght	1170
Širina viljuške (mm) Fork width	160
Širina preko viljuške (mm) Width across the forks	540
Širina između viljuški (mm) Width between forks	200
Prečnik prednjeg točka (mm) Big wheel dia.	180x50
Neto težina (kg) Net weight	109
Ukupna dužina (mm) Overall lenght	1730
Ukupna širina (mm) Overall width	585
Ukupna visina (mm) Overall height	1270



- EN ISO 3691-5, ISO/TS 3691-7
- upotreba: kao standardni ručni villjuškar i radna podizna platforma

Viljuškar paletni visokopodizni RX-lift

Manual stacker RX-lift

2.1 2.2 CE

Nosivost (kg) Capacity of SFH10	1000	1500
Min. visina dizanja h13(mm) Min. fork height	85	85
Max. visina dizanja h3 (mm) Max. fork height	2500	1600
Min. visina okvira (mm) Min. mast height h1	1830	1980
Veličina viljuški e*s (mm) Size e*s	150/160x60	150/160x6
Dužina viljuški L (mm) Fork lenght	900/1150	300/1150
Ukupna širina viljuški b5 (mm) Width across the forks	330-740/550	330-740/550
Radijus okretanja (mm) Radius of gyration	1250/1380	1250/1380
Težina (kg) Weight	300	260
Točkići vilica (mm) Fork rollers	Φ74x70	Φ74x70
Veliki točak (mm) Big wheel	Φ180x50	Φ180x50



- EN 1757-1
- ergonomska ručka olakšava rukovanje
- mehanička kočnica