1. ČELIČNA UŽAD I LANCI Wire ropes and chains

1.5. Inox uže

Inox uže AISI 316: 7×7

Stainless steel rope: 7x7

2.1 2.2 3.1 BL

Prečnik (mm) Diameter	Min. prekidna sila (kN) 1570 N/mm² MBL	Težina (kg/100m) Weight
1,0	0,56	0,38
1,5	1,27	0,86
2,0	2,25	1,54
2,5	3,52	2,40
3,0	5,1	3,50
4,0	9,0	6,10
5,0	14,10	9,6
6,0	20,3	13,80
8,0	36,1	24,60



- EN 12385-4
- nerđajući čelik AISI 316
- čvrstoća žice: 1570 N/mm^2



Inox uže AISI 316: 7×19

Stainless steel rope: 7x19

2.1 2.2 3.1 BL

Prečnik (mm) Diameter	Min. prekidna sila (kN) 1570 N/mm² MBL	Težina (kg/100m) Weight
2,0	2,27	1,52
2,5	3,55	2,38
3,0	5,10	3,43
4,0	9,10	6,10
5,0	14,20	9,50
6,0	20,50	13,70
8,0	36,40	24,40
9,0	46,0	30,90
10,0	56,8	38,10
12,0	81,8	54,90



- EN 12385-4
- nerđajući čelik AISI 316
- čvrstoća žice: 1570 N/mm^2



Inox uže AISI 316: 6×36WS

Wire rope: 6x36WS+IWRC

2.1 2.2 3.1 BL

Prečnik (mm) Diameter	Min. prekidna sila (kN) 1570 N/mm² MBL	Težina (kg/100m) Weight
12	80,60	60,20
13	94,60	70,7
14	109,0	82,0
16	143,0	107,0
18	181,0	135,0
20	221,0	167,0
22	271,0	202,0
24	322,0	241,0
26	378,0	283,0



- EN 12385-4
- nerđajući čelik AISI 316
- čvrstoća žice: 1570 N/mm^2