2. PRIBOR G80 I G100 G80 and G100 accessories

2.1. Pribor G80

Okretni vijak sa ležajem G80 RX173

Lifting pivoting point G80

2.1 2.2 CE

Navoj Thread	Nosivost na 0° (t) WLL 0°	Prekidna sila (t) BL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	M (mm)	L (mm)	L' (mm)	Φ (mm)	Težina (kg/ kom) Weight
M8	0.3	1.2	35	52.5	6	30	13	45	46	10.4	14	0.36
M8×76	0.3	1.2	35	52.5	6	30	13	45	46	76	14	0.39
M10	0.63	2.52	35	52.5	6	30	17	45	52	16	14	0.38
M10×96	0.63	2.52	35	52.5	6	30	17	45	52	96	14	0.43
M12	1	4	40	54	8	36	19	68	62	18	18	0.71
M12×114	1	4	40	54	8	36	19	68	158	114	18	0.8
M14	1.2	4.8	40	54	8	36	19	68	66	21	18	0.72
M14×140	1.2	4.8	40	54	10	36	22	68	185	140	18	0.86
M16	1.5	6	40	54	8	36	19	68	70	24	18	0.74
M16×30	1.5	6	40	54	8	36	19	68	70	30	18	0.74
M16×40	1.5	6	40	54	8	36	19	68	70	40	18	0.75
M16×100	1.5	6	40	54	10	36	24	68	146	100	18	0.85
M16×149	1.5	6	40	54	10	36	24	68	195	149	18	0.92
M16×194	1.5	6	40	54	10	36	24	68	240	194	18	0.99
M18×26	2	8	54	80	12	50	30	83	83	26	16	1.16
M18×180	2	8	54	80	12	50	30	83	237	180	16	1.47
M20	2.5	10	54	80	12	50	30	83	88	30	16	1.19
M20×55	2.5	10	54	80	12	50	30	83	113	55	16	1.21
M20×60	2.5	10	54	80	12	50	30	83	118	60	16	1.25
M20×100	2.5	10	54	80	12	50	30	83	156	100	16	1.57
M20×187	2.5	10	54	80	12	50	30	83	118	187	16	2.27
M24×35	4	16	54	94	14	50	36	83	95	35	18	1.35
M24×40	4	16	54	94	14	50	36	83	100	40	18	1.38
M24×60	4	16	54	94	14	50	36	83	120	60	18	1.46
M24×80	4	16	54	94	14	50	36	83	138	80	18	1.54
M24×100	4	16	54	94	14	50	36	83	158	100	18	1.62
M24×222	4	16	54	94	14	50	36	83	120	222	18	2.11
M27	4	16	73	106	17	68	41	120	120	38	27	4.18
M27×270	4	16	73	106	17	68	41	120	352	270	27	5.22
M30	5	20	73	106	17	68	41	120	132	48	27	4.4
M30×70	5	20	73	106	17	68	41	120	154	70	27	4.19
M30×279	5	20	73	106	17	68	41	120	154	279	27	5.35
M36×54	7	28	73	106	17	68	41	120	142	54	27	4.65
M36×62	8	32	94	140.5	22	86	55	156	163	62	31	7.6
M36×70	7	28	73	106	17	68	41	120	158	70	27	4.8
M36×223	8	32	94	140.5	22	86	55	156	324	223	31	8.94
M42	10	40	94	140.5	24	86	65	156	176	72	31	8.2
M42×63	15	60	104	155	24	95	65	176	179	63	40	12.4
M42×263	15	60	104	155	24	95	65	176	379	263	40	14.6
M48×74	20	80	104	155	24	95	75	176	194	74	40	13
M48×295	20	80	104	155	24	95	75	176	194	295	40	16.1





- EN1677-1
- prekidna sila: 4 x nosivost
- ispitna sila: 2,5 x nosivost

