3. SPOJNI PRIBOR General hardware

3.3. Uške

Uška DIN 6899B RX-lift

Thimble acc. to DIN 6899B RX-lift

2.1

Prečnik užeta (mm) Wire rope diameter	A (mm)	C (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	Težina (100 kom/kg) Weight
2,5	3	22	19	12	1,6	0,5
3,5	4	26	21	13	1,6	0,8
4	5	32	23	14	1,9	1
5	6	38	25	16	2,4	1,6
6	7	44	28	18	2,4	1,9
7	8	51	32	20	2,8	3
9	10	57	38	24	3,1	4,7
11	12	64	45	28	3,3	6,8
13	13	70	48	30	3,3	8
13	14	76	51	32	3,7	10
15	16	83	58	36	3,8	14,5
16	17	89	61	38	4,7	18
17	18	95	64	40	4,7	20
18	20	102	72	45	5,7	29
20	22	114	80	50	5,7	32
22	24	127	90	56	6,5	47

Prečnik užeta (mm) Wire rope diameter	A (mm)	C (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	Težina (100 kom/kg) Weight
24	26	140	99	62	6,8	59
26	28	152	112	70	8	80
28	30	165	120	75	8	110
30	32	178	128	80	8	123
32	34	203	152	95	8,5	156
34	36	216	160	100	8,5	176
36	38	229	176	110	8,5	192
38	40	241	184	115	10,5	292
40	42	254	192	120	10,5	320
42	45	305	240	150	10,5	364
47	50	360	265	160	12	535
57	60	380	275	170	12	790
63	65	420	300	180	13	830
72	75	460	350	200	15	1200
87	90	500	370	210	18	2600
97	100	550	380	220	20	3050







Uška DIN 3090 pojačana RX-lift

Thimble acc. to DIN 3090 RX-lift

2.1

Prečnik užeta (mm) Wire rope diameter	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Težina (100 kom/kg) Weight
4	5	9	10	20	5,1	2,1	1,4
6	7	12	15	30	7,1	2,6	3
8	9	13	20	40	11	4	7,1
10	11	16	25	50	14	5	17
12	13	19	30	60	16	6	24
14	16	22	35	70	17	7	31
16	18	25	40	80	19	8	50
18	20	27	45	90	21	9	62
20	22	32	50	100	23	10	90
22	24	33	55	110	24	10	100
24	26	37	60	120	27	11	130
26	29	46	65	130	30	12	220
28	31	50	70	140	33	12	240

Prečnik užeta (mm) Wire rope diameter	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Težina (100 kom/kg) Weight
32	35	55	80	160	38	14	270
36	40	60	90	180	42	16	430
40	44	65	100	200	46	18	570
44	48	70	110	220	53	20	850
48	53	75	120	240	58	22	1.120
52	57	80	130	260	64	25	1.530
56	62	85	140	280	67	25	2.148
60	66	90	150	300	70	25	2.300
64	70	95	160	320	78	30	3.500
68	75	100	170	340	81	30	3.700
72	79	105	180	360	84	30	4.100
76	84	115	190	380	87	30	4.600
80	88	120	200	400	90	30	5.400

