3. SPOJNI PRIBOR General hardware

3.4. Stege

Stega pojačana EN 13411-5 tip B Green Pin

Wire rope clip acc. to EN 13411-5 G-6240 Green Pin

2.1

Prečnik č. užeta (mm) Dia. wire rope	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Težina (kg/kom) Weight	Min. br. stega na Prečnik užeta (kom) Min. no of clips required)	Torzijska vrednost (Ft. Lbs) Torque value
3-4	5	24	12	11	24	21	10	2	2	4,5
5	6	31	15	13	29	24	13	4	2	7,5
6-7	8	34	19	13	37	30	18	8	2	15
8	10	45	22	19	43	33	19	13	3	30
9-10	11	49	26	19	49	42	25	19	3	45
11	12	60	30	25	58	46	26	33	3	65
12-13	13	61	30	25	58	48	31	34	3	65
14-15	14	72	33	32	63	52	31	45	3	95
16	14	74	33	32	64	54	36	45	3	95
18-20	16	86	38	37	72	57	38	68	4	130
22	19	98	45	41	80	62	40	108	4	225
24-26	19	108	48	46	88	67	47	113	5	225
28-30	19	117	51	51	91	73	48	140	6	360
32-34	22	130	59	54	105	79	56	207	7	360
36	22	140	60	59	108	79	58	234	7	360
38-40	22	147	66	60	112	85	64	254	8	430
41-42	25	161	70	67	121	92	67	329	8	590
44-46	29	174	78	70	134	97	76	441	8	750
48-52	32	195	86	78	150	113	85	603	8	750
56-58	32	213	98	81	162	116	100	707	8	750
62-65	32	227	105	87	168	119	113	806	9	750
68-72	32	243	112	91	174	127	124	1015	10	750
75-78	38	271	121	98	194	135	136	1472	10	1200







- Standard: EN 13411-5 tip B
- Završna obrada: vruće galv., osim elektro-galv. 5,6,8 i 10 mm

